

MOLDAN NHL Feinputz

Zementfreier Feinputz 0-0,8 mm

Produktbeschreibung:

MOLDAN NHL Feinputz ist ein zementfreier mineralischer Feinputz mit natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel. Er besteht aus natürlich hydraulischem Kalk (NHL 5 lt. EN 459-1), Kalkhydrat und Kalksand.

Frei von Zement, organischen Bindemitteln und Hydrophobierung.

Anwendung:

MOLDAN NHL Feinputz wird als Feinputz speziell für die Renovierung historischer Bauwerke und in der Denkmalpflege eingesetzt. Zum händischen Verputzen von Wänden und Decken innen und außen auf MOLDAN NHL Handputz. Optimaler Untergrund für Kalkfarben.

Untergrund:

Auf MOLDAN NHL Handputz. Untergrund entsprechend vornässen.

Verarbeitung:

Mit Quirl, Zwangs- oder Freifallmischer. Beim Mischen mit Freifall- oder Zwangsmischer wird zuerst das saubere Wasser und dann der Putz in die Mischmaschine gegeben. Der Putz sollte je nach Witterung innerhalb von ca. 1 Stunde verarbeitet werden.

Lagerung:

Trocken auf Paletten mindestens 9 Monate lagerfähig.

Lieferform:

In Kunststoffsäcken a 30 kg.

Besonders zu beachten:

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Luft-, Material- und Mauersteintemperatur muss während der Verarbeitung über 5 °C liegen.

Sicherheitshinweis:

Mörtel reagiert mit Wasser alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Technische Daten

<u>Mörtelgruppe:</u>	CS I EN 998-1
<u>Druckfestigkeit:</u>	ca. 1,5 N/mm ²
<u>Körnung:</u>	0 – 0,8 mm
<u>Wasserbedarf:</u>	ca. 5,5 l pro 30 kg Sack
<u>Ergiebigkeit:</u>	1 Tonne ergibt ca. 700 l Nassmörtel.